241 iso N4

Nipplo di riduzione mf
Reducing bush mf

DIAMETRO Ø		CODICE NERO	INDICE NERO	CODICE ZINCATO	INDICE ZINCATO	PESO GRAMMI	QUANTITÀ CONFEZIONE
2 1/2	1 1/4	N241R212114	21,60	Z241R212114	27,12	582	30
2 1/2	1 1/2	N241R212112	20,60	Z241R212112	25,60	630	40
2 1/2	2	N241R2122	15,53	Z241R2122	19,60	460	40
3	1/2	N241R312	27,40	Z241R312	39,24	712	35
3	3/4	N241R334	27,40	Z241R334	39,24	724	35
3	1	N241R31	29,11	Z241R31	36,73	694	24
3	1 1/4	N241R3114	29,11	Z241R3114	36,73	734	20
3	1 1/2	N241R3112	27,17	Z241R3112	34,07	680	20
3	2	N241R32	20,37	Z241R32	25,28	812	24
3	2 1/2	N241R3212	22,99	Z241R3212	28,62	530	25
4	1	N241R41	62,88	Z241R41	79,73	1279	15
4	1 1/4	N241R4114	56,22	Z241R4114	79,73	1256	15
4	1 1/2	N241R4112	56,22	Z241R4112	79,73	1250	15
4	2	N241R42	58,16	Z241R42	73,58	1134	9
4	2 1/2	N241R4212	43,19	Z241R4212	54,77	1300	9
4	3	N241R43	41,42	Z241R43	52,55	1122	14
5	4	N241R54	151,97	Z241R54	224,45	1791	6
6	2	N241R62	202,12	Z241R62	271,74	3256	s.c.
6	3	N241R63	202,12	Z241R63	271,74	3300	s.c.
6	4	N241R64	225,52	Z241R64	337,11	3200	s.c.

245 iso N8

Nipplo doppio di riduzione
Hexagon nipple reducing

DIAMETRO Ø		CODICE NERO	INDICE NERO	CODICE ZINCATO	INDICE ZINCATO	PESO GRAMMI	QUANTITÀ CONFEZIONE
1/4	1/8	N245R1418	3,51	Z245R1418	4,52	22	200
3/8	1/4	N245R3814	3,34	Z245R3814	4,40	56	700
1/2	1/4	N245R1214	4,69	Z245R1214	5,52	66	400
1/2	3/8	N245R1238	4,02	Z245R1238	5,08	58	350
3/4	1/4	N245R3414	8,35	Z245R3414	10,42	70	80
3/4	3/8	N245R3438	7,24	Z245R3438	9,08	93	250
3/4	1/2	N245R3412	3,63	Z245R3412	4,46	95	230
1	3/8	N245R138	8,18	Z245R138	10,37	100	180
1	1/2	N245R112	7,08	Z245R112	8,97	156	160
1	3/4	N245R134	4,02	Z245R134	5,08	158	150
1 1/4	1/2	N245R11412	10,91	Z245R11412	13,76	246	100
1 1/4	3/4	N245R11434	9,47	Z245R11434	11,69	247	100
1 1/4	1	N245R1141	6,63	Z245R1141	8,08	263	100
1 1/2	1/2	N245R11212	12,42	Z245R11212	15,28	182	60
1 1/2	3/4	N245R11234	9,47	Z245R11234	11,86	247	75
1 1/2	1	N245R1121	14,93	Z245R1121	18,87	314	80
1 1/2	1 1/4	N245R112114	8,03	Z245R112114	10,19	330	75
2	1/2	N245R212	17,41	Z245R212	20,53	380	50
2	3/4	N245R234	17,10	Z245R234	20,46	330	48
2	1	N245R21	13,48	Z245R21	16,98	484	45
2	1 1/4	N245R2114	16,93	Z245R2114	21,15	464	48
2	1 1/2	N245R2112	15,31	Z245R2112	19,32	504	40
2 1/2	1	N245R2121	23,15	Z245R2121	30,49	490	34
2 1/2	1 1/2	-	-	Z245R212112	27,89	520	25
2 1/2	2	N245R2122	37,24	Z245R2122	46,36	884	25
3	2	N245R32	45,20	Z245R32	57,10	1202	20
3	2 1/2	N245R3212	59,22	Z245R3212	74,97	710	16
4	2 1/2	-	-	Z245R4212	152,46	1200	s.c
4	3	N245R43	111,15	Z245R43	140,75	1227	s.c.