241 iso N4

Nipplo di riduzione mf
Reducing bush mf

DIAMETRO Ø		CODICE NERO	INDICE NERO	CODICE ZINCATO	INDICE ZINCATO	PESO GRAMMI	QUANTITÀ CONFEZIONE
2 1/2	1 1/4	N241R212114	-	Z241R212114	-	582	20
2 1/2	1 1/2	N241R212112	-	Z241R212112	-	630	36
2 1/2	2	N241R2122	-	Z241R2122	-	460	45
3	1/2	N241R312	-	Z241R312	-	712	35
3	3/4	N241R334	-	Z241R334	-	724	35
3	1	N241R31	-	Z241R31	-	694	12
3	1 1/4	N241R3114	-	Z241R3114	-	734	12
3	1 1/2	N241R3112	-	Z241R3112	-	680	12
3	2	N241R32	-	Z241R32	-	812	26
3	2 1/2	N241R3212	-	Z241R3212	-	530	30
4	1	N241R41	-	Z241R41	-	1279	15
4	1 1/4	N241R4114	-	Z241R4114	-	1256	15
4	1 1/2	N241R4112	-	Z241R4112	-	1250	15
4	2	N241R42	-	Z241R42	-	1134	10
4	2 1/2	N241R4212	-	Z241R4212	-	1300	10
4	3	N241R43	-	Z241R43	-	1122	15
5	4	N241R54	-	Z241R54	-	1791	6
6	2	N241R62	-	Z241R62	-	3256	s.c.
6	3	N241R63	-	Z241R63	-	3300	s.c.
6	4	N241R64	-	Z241R64	-	3200	s.c.
M	F						

245 iso N8

Nipplo doppio di riduzione
Hexagon nipple reducing

DIAMETRO Ø		CODICE NERO	INDICE NERO	CODICE ZINCATO	INDICE ZINCATO	PESO GRAMMI	QUANTITÀ CONFEZIONE
1/4	1/8	N245R1418	-	Z245R1418	-	22	200
3/8	1/4	N245R3814	-	Z245R3814	-	56	150
1/2	1/4	N245R1214	-	Z245R1214	-	66	100
1/2	3/8	N245R1238	-	Z245R1238	-	58	100
3/4	1/4	N245R3414	-	Z245R3414	-	70	80
3/4	3/8	N245R3438	-	Z245R3438	-	93	70
3/4	1/2	N245R3412	-	Z245R3412	-	95	150
1	3/8	N245R138	-	Z245R138	-	100	90
1	1/2	N245R112	-	Z245R112	-	156	150
1	3/4	N245R134	-	Z245R134	-	158	180
1 1/4	1/2	N245R11412	-	Z245R11412	-	246	50
1 1/4	3/4	N245R11434	-	Z245R11434	-	247	100
1 1/4	1	N245R1141	-	Z245R1141	-	263	100
1 1/2	1/2	N245R11212	-	Z245R11212	-	182	40
1 1/2	3/4	N245R11234	-	Z245R11234	-	247	40
1 1/2	1	N245R1121	-	Z245R1121	-	314	80
1 1/2	1 1/4	N245R112114	-	Z245R112114	-	330	60
2	1/2	N245R212	-	Z245R212	-	380	25
2	3/4	N245R234	-	Z245R234	-	330	25
2	1	N245R21	-	Z245R21	-	484	25
2	1 1/4	N245R2114	-	Z245R2114	-	464	45
2	1 1/2	N245R2112	-	Z245R2112	-	504	45
2 1/2	1	N245R2121	-	Z245R2121	-	490	17
2 1/2	1 1/2	-	-	Z245R212112	-	520	16
2 1/2	2	N245R2122	-	Z245R2122	-	884	16
3	2	N245R32	-	Z245R32	-	1202	9
3	2 1/2	N245R3212	-	Z245R3212	-	710	9
4	2 1/2	-	-	Z245R4212	-	1200	s.c
4	3	N245R43	-	Z245R43	-	1227	s.c.